



### 特 點

1. 通氣抵抗小，不影響機器的動作。
2. 小型，輕量，安裝容易。
3. 過濾材質耐腐蝕、耐水、耐油性良好、壽命長。

### 表示符號



### 規 格

系 列	SV01	SV01B	SV02	SV02B	SV03
使用流體	空 氣				
配管口徑	RC(PT)1/8"	RC(PT)1/8" 大型	RC(PT)1/4"	RC(PT)1/4" 大型	RC(PT)3/8"
使用壓力範圍	0~0.9MPa(0~9.2kgf/cm <sup>2</sup> )				
耐壓力	1.5MPa(15.3kgf/cm <sup>2</sup> )				
使用溫度範圍	5°C~60°C				
材質	本體	樹脂			
	濾材	5μm			
有效斷面積	15mm <sup>2</sup>	21mm <sup>2</sup>	21mm <sup>2</sup>	45mm <sup>2</sup>	67mm <sup>2</sup>
消音值	14dB	22dB	26dB	28dB	24dB
重量	1g	4.5g	5g	21g	24.5g

### 外形尺寸表

系列	A	B	C	D	E
SV01	RC(PT)1/8"	—	10	16	10
SV01B	RC(PT)1/8"	ø16	7	33.1	13.7
SV02	RC(PT)1/4"	ø16	10	36.1	13.7
SV02B	RC(PT)1/4"	ø20	10	62.4	16.6
SV03	RC(PT)3/8"	ø26	12	67.3	23.5

